



HOKA PRIMA

AKCE STŘECHY

Paropropustná střešní fólie podstřešní vysoce difúzní 155 g (3 vrstvá).

Technické parametry:

- Plošná hmotnost - 155 g/m² ± 20 g.
- Pevnost v tahu (podélně / příčně) - 240 N/5 cm / 150 N/5 cm.
- Tepelná odolnost - (-)24 - (+)70 ° C.
- Čas pokrytí - max. 2 týdny.
- Vodotěsnost - W1.
- Balení 1,5 x 50 m = 75 m².

Perfektní šponování fólie !

3 vrstvy fólie pro ještě vyšší pevnost !

Oblast použití: difúzní fólie pod střešní krytinu, pojistná hydroizolace pro jednovrstevné šikmé střechy. Pokládá se přímo na krokve a běžné tepelné zatížení. Je určena jako univerzální kontaktní podstřešní membrána. Fólii je možné použít přímo na plné bednění nebo na tepelnou izolaci.



HOKA PRIMA

19,90/m²

Klempířský šroub s podložkou RAL

Art:12604525

Art:12604535

Vrtací klempířský šroub do dřeva s gumovou podložkou EPDM, z pozinkované nízkouhlíkové oceli. Plochá hlava s drážkou TORX-20.



HOKA PRIMA



3,99 Kč/ks

Rozměry šroubu (průměr x délka)	4,5 mm x 25,35 mm
Vrtací kapacita	2 x 1,25 mm (plech do 2,5 mm)
Typ hlavy	TX 20
Výška hlavy	2 mm
Průměr hlavy	9 mm
Podložka	hliník s EPDM (A14)
Materiál šroubu	kalená uhlíková ocel
Ochranný povlak	galvanické zinkování min. 12 μ m
Lak	práškový min. 60 μ m

Vzorník RAL střešních šroubů




Pozink

POLIESTER STANDARD




RAL 1002



RAL 1015




RAL 1021




RAL 3000




RAL 3005



RAL 3009



RAL 3011



RAL 5008



RAL 5010



RAL 6005



RAL 6011




RAL 6020



RAL 6029



RAL 7016




RAL 7024




RAL 7035




RAL 8004




RAL 8017



RAL 8019




RAL 8023




RAL 9002




RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



HOKA PRIMA

HOKAPrima s.r.o.

- Pávovská 73, 586 01 Jihlava
- +420 725 379 445
- info@hokaprima.cz